



ACROLUX

Долговечная акриловая краска для наружных и внутренних работ

Гладкая матовая краска на основе акриловых сополимеров для наружных и внутренних работ. Колеруется с использованием компьютерной системы колеровки, либо универсальными пигментами

Описание:

Гладкая матовая краска на основе акриловых сополимеров для наружных и внутренних работ. Выпускается в 4-х базисах: белая, А, В, С. Колеруется с использованием компьютерной системы колеровки, либо универсальными пигментами. Отличается хорошей атмосферостойкостью, укрывистостью, устойчивостью к УФ-лучам, износостойкостью и прочностью к сухому и влажному трению, может подвергаться частому мытью. Краска помимо самостоятельного нанесения, подходит как подложка под декоративные покрытия. Уменьшает впитываемость и расход конечного продукта, увеличивает рабочее время для формирования окончательного рисунка финишного покрытия

Область применения:

Наносится на все виды минеральных оснований: оштукатуренные, бетонные, асбестоцементные поверхности, цементные плиты после применения соответствующей грунтовки

Свойства:

- Для фасадных и внутренних работ
- Высокоукрывистая
- Устойчива к сухому и влажному трению, может подвергаться частому мытью
- Обладает высокой паропроницаемостью, обеспечивая дыхание стен
- Атмосферостойкая (дождь, снег, высокие/низкие температуры, УФ). Не выцветает
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

Инструкция по применению:

- На подготовленную поверхность нанести пигментированный грунт **Quartz Primer (TM MegaArt)**
- Перед применением **ACROLUX** тщательно перемешать
- Перед нанесением развести **ACROLUX** чистой водой на 15÷20% (по объему)
- Наносить в 2 слоя при помощи кисти, валика или краскопульт. Время высыхания между слоями не менее 4ч при температуре +23 °С и относительной влажности 65%
- Во время применения и в течении последующих 24 часов температура окрашиваемой поверхности, а также температура воздуха не должна быть ниже + 5 °С
- Вымыть инструменты водой сразу же после нанесения материала

Предупреждения:

- **S2** Хранить в недоступном для детей месте
- **R22** Опасна для здоровья при проглатывании
- **S24/25** Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- **S46** В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

Физические и химические свойства:

Тип материала:	Фасадная краска на водной основе
Цвет	Белый + тысячи цветов на основе баз А,В,С.
Плотность	1,4±0,2 гр/см ³
Вязкость	120÷130 KU
рН	8÷9
Твердые вещества	63±2%
Глянец	матовая
Температура возгорания	Не горючая
Растворитель	Вода
Время высыхания	При 23±2 °С высыхание на отлип 1÷2 часов, полное высыхание 24 часа.
Расход	В зависимости от состояния поверхности и техники нанесения: 65-80 мл/м ² в 1 слой
Температура нанесения	От +5 °С до +35 °С
Инструмент нанесения	Кисть, валик, распылитель.
Упаковка	15 л, 7,5 л, 2,5 л пластиковые ведра.
Хранение	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года.

*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.