



ARTCRETE COAT

Матовый защитный воск для декоративного покрытия Artcrete

Декоративное покрытие на минеральной основе ARTCRETE имеет вид мрамора, при нанесении завершающего покрытия специально приготовленный белого цвета/крем ARTCRETE.

Свойства:

- Выдерживает царапины.
- Водостойкий; ARTCRETE продлевает срок действия.
- Готов к применению.
- За счет проводимости пара, обеспечивая через себя движение воздуха имеет свойство “дышащий”.
- В связи с тем, что не содержит сольвент, при разбавлении водой не пахнет, безвреден здоровью человека и окружающей среде.

Выполнение работ:

На законченный процесс поверхности покрытый ARTCRETE, готовый к применению ARTCRETE COAT, без разбавления, кистью, валиком или губкой наносится в 2 слоя. После использования инструменты покраски (кисть, валик) надо сразу помыть водой. Во время нанесения материала и в дальнейшие 24 часа температура покрытия поверхности должна быть как минимум +5°C.

Высыхание при температуре +23 °C и относительной влажности 50%

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Время ожидания покрытия между слоями | 2 часа |
| Полное высыхание | 7 дней |
| Рекомендуемый температурный режим | от + 5 до + 35 °C |

Технические характеристики:

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Структура | На основе Акриловой эмульсии |
| Плотность | В среднем 1,03 гр/см ³ |
| Цвет, вид | Цвет Серовато белый, жидкий |
| Вид после применения | Прозрачный, полу матовый |

Рекомендации:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Меры предосторожности | При попадании в глаза промыть большим количеством воды |
| Хранение | 2 года в закрытой заводской упаковке, при температуре не ниже +5°C |
| Упаковка | 1кг пластиковая бутылка |

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».