



CAPRI

Матовое акриловое покрытие с эффектом замши.

Готовое к применению матовое акриловое покрытие. Колеруется универсальными концентрированными красителями. Применяется для внутренней декоративной отделки стен: на подготовленные старые и новые минеральные основания.

Свойства:

- Декоративное покрытие с эффектом замши, нубука
- Выдерживает деликатную влажную очистку
- Позволяет получить различные текстуры в зависимости от техники нанесения
- Высокая степень укрывистости
- Не содержит органических растворителей, экологически чистый

Виды основ:

Применяется для внутренней декоративной отделки стен: на подготовленные старые и новые минеральные основания.

Выполнение работ:

Перед применением перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом. Для получения хорошего сцепления и равномерного рисунка рекомендуется дополнительно нанести кварцевый грунт QUARTZPRIMER, при необходимости заколерованный в тон финишного покрытия. Дождаться полного высыхания грунта, около 4-6ч. Наносить Саргизразнонаправленными движениями кистью/пластиковой или нержавеющей кельмой, перерыв между слоями не менее 4 часов. На первом слое материал равномерно распределить по поверхности, либо сформировать предпосылки желаемого рисунка. На втором слое окончательно сформировать желаемый рисунок. Для повышения эксплуатационных характеристик рекомендуется нанесение защитного акрилового матового лака Varnish Protect Ultra Matt. Рекомендуемая рабочая температура: от +15°C до +30°C. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

однородная пастообразная масса

Состав:

водоэмульсионный акриловый сополимер, минеральные наполнители, технологические добавки, вода

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Высыхание при температуре +20 °C и относительной влажности 60%

Сухое на ощупь 12 часов

Полное высыхание 72 часа

Рекомендуемый температурный режим от + 15 °C до + 30°C

Технические характеристики:

Плотность	1,3 кг/л при t=20°C
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	3,5-10 м²/кг (в зависимости от техники нанесения)
Время высыхания	72 часа
pH	7,5 - 8,5
Уровень глянца	матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	1кг, 5кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».