



## COLORADO L

**Готовая акриловая штукатурка с эффектом «короед» (1,2-2мм)**

Готовая акриловая штукатурка с эффектом «короед». Белое кварцевое зерно d=1,2-2 мм. Цвет белый и бежевый.

### Свойства:

- Размер зерна диаметром от 1,2 мм
- Создает структурную поверхность
- Высокая степень укрывистости
- Атмосферостойкая, водоотталкивающая
- Позволяет получать различные фактуры в зависимости от техники нанесения
- Имеет хорошую адгезию к различным основам
- Без органических растворителей, экологически чистая

### Виды основ:

Используется для наружных и внутренних работ. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для отделки стен из бетона, газо/пенобетона, кирпича, известково-цементных, цементных, штукатурок, гипсовых поверхностей, гипсокартонных и фиброцементных плит.

### Выполнение работ:

Перед применением перемешать вручную либо дрелью с насадкой на низких оборотах. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11. Для получения хорошего сцепления и равномерного структурного рисунка рекомендуется дополнительно нанести кварцевый грунт FASAD PRIMER или QUARTZ PRIMER. Наносить в 1 слой нержавеющей малкой на величину зерна. Окончательный рисунок создается пластиковой теркой при растирании поверхности в выбранном направлении (сверху вниз, слева направо, крест-накрест или круговыми движениями). Рекомендуемая рабочая температура: от +5°C до +35°C. После использования инструменты вымыть водой.

### Внешний вид:

густая масса белого либо светло-бежевого оттенка с кварцевыми и мраморными зернами

### Состав:

смесь пигмента, наполнителей и различных спомогательных гидрофобных веществ в водной дисперсии акрилового полимера с добавлением мраморных и кварцевых зерен

### Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

**Технические характеристики:**

<b>Удельный вес</b>	1,55 г/см <sup>3</sup>
<b>Растворитель</b>	вода
<b>Разведение</b>	до 5%
<b>Расход</b>	2,5 - 3 кг/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	8 часов
<b>Размер зерна</b>	1,2 - 2,0 мм
<b>Уровень глянца</b>	матовый

**Рекомендации:**

<b>Меры предосторожности</b>	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
<b>Хранение</b>	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
<b>Упаковка</b>	25кг пластиковые ведра

**ВНИМАНИЕ:**

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».