



## СОМЕТА

### Декоративное матовое многооттеночное покрытие с хлопьями целлюлозы

Готовое к применению декоративное акриловое покрытие с добавлением хлопьев целлюлозы белого цвета. Этот материал очень прост в нанесении, легко маскирует мелкие неровности стен.

#### Описание:

Готовое к применению декоративное акриловое покрытие с добавлением хлопьев целлюлозы белого цвета. Этот материал очень прост в нанесении, легко маскирует мелкие неровности стен. Выпускается в белой базе под колеровку. При колеровке основная база окрашивается, а хлопья остаются белыми. **ВАЖНО!!!**: размешивать колер аккуратно, вручную, не разбивая хлопьев, чтобы не нарушить структуру материала.

#### Область применения:

Применяется для внутренних работ, и прекрасно впишется как в классические, так и в современные интерьеры. Наносится на все виды минеральных оснований, а также дерево после применения соответствующей грунтовки.

#### Свойства:

- Для внутренних работ
- Легко наносится
- Благодаря текстуре, маскирует дефекты подготовки поверхности (основания)
- В зависимости от техники нанесения позволяет создавать разнообразные рисунки
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды
- Является ремонтпригодным (точечно без замены всей площади покрытия)
- Покрытие устойчиво к истиранию и мытью слабым раствором неабразивных моющих средств

#### Инструкция по применению:

- На подготовленную поверхность нанести белый грунт **Quartz Primer (TM MegaArt)**, либо краску **Matrix Premium/Satine (TM MegaArt)**. Дождаться полного высыхания (4-5ч).
- Для получения понравившегося по каталогу цвета покрытия, необходимо добавить выбранный краситель в банку с базой декоративного покрытия. Аккуратно перемешать вручную, не повреждая хлопья. **ВАЖНО: (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКСЕР!!!)**, чтобы не нарушить структуру материала.
- Время высыхания: на касание 4-5ч при температуре 23°C, время полного высыхания 24-48ч
- В качестве усиления защитного слоя рекомендуется использовать лак **VARNISH PROTECT матовый (TM MegaArt)**.
- Вымыть инструменты водой сразу после нанесения материала

#### Предупреждения:

- **S2** Хранить в недоступном для детей месте
- **R22** Опасна для здоровья при проглатывании
- **S24/25** Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- **S46** В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

### Физические и химические свойства:

<b>Тип материала:</b>	Декоративная краска для внутренних поверхностей на водной основе
<b>Цвет</b>	Белый + карта цветов + специальные цвета
<b>Плотность</b>	1,03±0,01 гр/см <sup>3</sup>
<b>Вязкость</b>	105÷120 КУ
<b>pH</b>	7÷8
<b>Твердые вещества</b>	15±2 %
<b>Глянец</b>	Матовая
<b>Температура возгорания</b>	Не горючая
<b>Растворитель</b>	Вода
<b>Время высыхания</b>	При 23±2°C высыхание на отлип 4÷5 часов, полное высыхание 1-2 дня.
<b>Расход</b>	В зависимости от состояния поверхности и техники применения: 100-130 мл/м <sup>2</sup> на один слой
<b>Температура нанесения</b>	От +5 °C до +35 °C
<b>Инструмент нанесения</b>	Кисть и пластиковый шпатель
<b>Упаковка</b>	2,5 л пластиковые ведра.
<b>Хранение</b>	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года.

\*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.