



## DECOR WAX

*Специальный воск для обработки декоративных покрытий внутри помещений.*

Специальный воск для защиты декоративных покрытий, обладающих впитывающей, пористой структурой. Создает прозрачный полуматовый слой, придавая покрытию дополнительный декоративный эффект. При использовании в два слоя придает покрытию водоотталкивающие свойства.

### Свойства:

- придает водоотталкивающие свойства
- создает полуматовое защитное покрытие
- ремонтпригодный
- увеличенное рабочее время
- хорошая адгезия к различным основаниям
- для сложных техник декорирования
- колеруется универсальными красителями
- не содержит органических растворителей
- экологически чистый

### Виды основ:

Наносится на сухую декоративную штукатурку.

### Выполнение работ:

Перед использованием воск тщательно перемешать, добавляя выбранный краситель для получения желаемого оттенка. Кистью или валиком нанести воск на поверхность, затем малярной перчаткой или губкой распределить его, формируя желаемый эффект. Чтобы подчеркнуть фактуру покрытия рекомендуется использовать пластиковый шпатель, губку и др. Для влажных помещений или с целью усиления водоотталкивающих свойств покрытия, рекомендуется нанесение воска в два слоя. В этом случае воск для нанесения второго слоя можно не колеровать, если полученный декоративный эффект первого слоя устраивает. Время высыхания слоя: 2-4 ч. В полной мере приобретает заявленные свойства спустя 15 суток. Рекомендуемая рабочая температура от + 10°C до + 30°C.

### Внешний вид:

однородная восковая эмульсия

### Состав:

смесь специальных натуральных и синтетических восков в водной дисперсии акрилового полимера с добавлением вспомогательных облагораживающих субстанций.

### Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

### Высыхание при температуре +20 °C и относительной влажности 60%

Сухое на ощупь 2 - 4 часа

Полная стабилизация 15 суток

Рекомендуемый температурный режим от + 10 °C до + 30°C

**Технические характеристики:**

<b>Плотность</b>	1 кг/л при t=20°C
<b>Растворитель</b>	вода
<b>Разведение</b>	до 30%
<b>Расход</b>	10 м <sup>2</sup> /кг
<b>Время высыхания</b>	24 часа
<b>Уровень глянца</b>	полуматовый

**Рекомендации:**

<b>Меры предосторожности</b>	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
<b>Хранение</b>	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
<b>Упаковка</b>	1кг, 3кг пластиковые ведра

**ВНИМАНИЕ:**

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».