



DECOSTUCCO

Декоративная венецианская штукатурка с эффектом натурального мрамора

Глянцевое покрытие на основе акриловых сополимеров, имитирующее эффект цельной мраморной плиты.

Описание:

Глянцевое покрытие на основе акриловых сополимеров, имитирующее эффект цельной мраморной плиты. Материал пастообразной консистенции содержит известняк, пигменты, облагораживающие субстанции. Благодаря специальной формуле легко колеруется в глубокие насыщенные тона, легко полируется, удобно наносится. Выпускается в белой базе, возможна компьютерная колеровка, либо с применением универсальных ручных красителей

Область применения:

Наносится на подготовленные оштукатуренные, бетонные или деревянные поверхности после применения соответствующего грунта. Для внутренних работ

Свойства:

- Позволяет создавать покрытия, имитирующие натуральный мрамор
- Легко колеруется в насыщенные тона
- Удобна в работе
- Обладает высокой паропроницаемостью, благодаря чему обеспечивает дыхание стен
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

Инструкция по применению:

- На подготовленную поверхность нанести белый грунт Quartz Primer (TM MegaArt)
- Перед нанесением хорошо перемешать DECOSTUCCO, разбавления не требуется
- Нанести DECOSTUCCO на поверхность кельмой из нержавеющей стали в один-два слоя. После высыхания материала (24 часа) отшлифовать поверхность наждачной бумагой. После завершения шлифовки нанести окончательный слой материала кельмой или шпателем в соответствии с желаемым эффектом. Для придания поверхности дополнительного глянца поверхность повторно глянцуется стальной кельмой или шпателем. Для защиты поверхности и усиления глянца рекомендуется покрыть воском Wax (TM SanDeco)
- Во время применения и в течении последующих 24 часов температура окрашиваемой поверхности, а также температура воздуха не должна быть ниже + 5 °C
- Вымыть инструменты водой сразу после нанесения материала

Предупреждения:

- S2 Хранить в недоступном для детей месте
- R22 Опасно для здоровья при проглатывании
- S24/25 Избегать попадания в глаза и контакта с кожей
- S46 В случае попадания внутрь немедленно обратитесь за медицинской помощью

Физические и химические свойства:

Тип материала:	Декоративное покрытие «Венецианская штукатурка»
Цвет	Белая, карта цветов
Плотность	$1,56 \pm 0,02$ гр/см ³
Вязкость	Густая
pH	8÷90
Твердые вещества	64 ± 2 %
Глянец	Глянцевое
Температура возгорания	Не горючее
Растворитель	Готово к нанесению (водой не разбавлять!)
Время высыхания	При 23 ± 2 °С высыхание на отлип 1÷2 часов, полное высыхание 48 часа.
Расход	В зависимости от состояния поверхности и техники нанесения: 400-600 г/м ²
Температура нанесения	От +5 °С до +35 °С
Инструмент нанесения	Стальная кельма, шпатель
Упаковка	20кг, 10кг, пластиковые ведра.
Хранение	В закрытой упаковке при комнатной температуре 2 года

*Сведения, содержащиеся в инструкции по применению материала, основаны на техническом опыте нашей компании. Компания не несет ответственность за последствия, связанные с иными условиями нанесения.