



ГРУНТ FASAD PRIMER

Пигментированный кварцевый грунт, разработан специально для структурных покрытий.

Белый кварцевый грунт на основе синтетической эмульсии. Применяется для внешних и внутренних пористых оснований с высоким коэффициентом впитывания влаги.

Свойства:

- Пигментированный акриловый грунт с крупным кварцевым наполнителем
- Значительно облегчает процесс структурирования поверхностей
- Обеспечивает высокое сцепление конечного слоя с основанием
- Атмосферостойкий, паропроницаемый
- Выравнивает цветовую разницу основы, возможна колеровка универсальными пигментами
- Не содержит органических растворителей, экологически чистый

Виды основ:

Применяется для внутренних и наружных работ в качестве универсального грунта для структурных покрытий. Наносится на все виды старых и новых минеральных оснований: бетон, газо/пенобетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки, гипсокартонные и фиброцементные плиты, фасадные декоративные штукатурки, шпаклеванные поверхности, поверхности со старой краской, деревянные основания. Грунт колеруется универсальными красителями или компьютерной системе колеровки.

Выполнение работ:

Основание должно быть сухим и прочным, без видимых повреждений. Перед применением обрабатываемую поверхность очистить от грязи, высушить и обезжирить. При применении на старые покрытия с органо-растворимыми красками, их рекомендуется удалять. При использовании на внешних грубых, пористых, впитывающих, с легкой осыпью песка поверхностях, а также для внутренних, мягких гипсовых подложек и ГКЛ рекомендуется предварительно обработать проникающим грунтом Д11. FASAD PRIMER наносить в 1 слой кистью, валиком или краскопультом при температуре от +5°C до +35°C. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

вязкая масса белого цвета с кварцевыми зернами

Состав:

смесь пигментов, наполнителей и различных вспомогательных веществ в водной дисперсии акриловых полимеров с добавлением кварцевого зерна крупной фракции

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,65 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	4-6 м ² /л
Время высыхания	3 часа
Уровень глянца	матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0 ⁰ С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	2,5л, 15л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».