



FEERIE LIGHT

Перламутровое покрытие с добавлением мелких стеклянных шариков и эффектом мерцания

В состав FEERIE Light входят блестящие перламутровые частицы, которые создают эффект мерцания. Сочетание искрящейся базы и круглых стеклянных кристаллов придают этому материалу индивидуальность и неповторимую красоту. Данный продукт является высокопрочным покрытием и очень прост в нанесении.

Свойства:

- Эффект мерцания
- Разнообразные рисунки в зависимости от техники нанесения
- Обладает высокой прочностью
- Выдерживает очистку моющими средствами
- Паропроницаемое
- Без органических растворителей, экологически чистое

Виды основ:

Готовая к применению высокоукрывистая шелковисто-матовая акриловая краска. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для наружных и внутренних работ на подготовленные старые и новые минеральные основания: бетон, пенобетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки, гипсокартонные и фиброцементные плиты, шпаклеванные поверхности, поверхности со старой краской. Краска подходит для использования на объектах всех типов: жилые дома, детские школьные и дошкольные учреждения, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, закрытые спортивные сооружения

Выполнение работ:

Перед применением краску тщательно перемешать вручную и при необходимости заколеровать универсальными пигментами, не использовать электрический смеситель во избежание повреждения стеклянных кристаллов. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом.

Для получения хорошего сцепления и равномерного рисунка рекомендуется дополнительно нанести кварцевый грунт QUARTZ PRIMER, заколерованный в необходимый цвет или краску MATRIX SATINE (наилучший результат достигается при использовании в качестве подложки шелковисто-матовой краски). С помощью плоской широкой кисти произвольными движениями нанести состав на поверхность, равномерно распределяя кристаллы.

Через 5-10 минут сухой кистью сгруппировать кристаллы на поверхности для получения желаемого рисунка. Дополнительно обработав поверхность пластиковой кельмой, слегка прижимая кристаллы и распределяя их по поверхности, можно получить дополнительные декоративные эффекты.

Рекомендуемая рабочая температура: от +10°C до +30°C.

Инструменты после использования вымыть водой.

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,3 кг/л при t°=20°C
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	5-6 м ² /кг
Время высыхания	6 часов
Уровень глянца	перламутровый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	1кг, 5кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».