



IZOSTOP

Состав для устранения живых течей

Область применения

- Для немедленного устранения активных протечек.
- Для аварийного ремонта водопроводных труб. Устранение течей под большим давлением, в том числе и под водой.
- Для аварийного ремонта газопроводов.
- Для анкерного крепления болтов и закладных деталей, которыми необходимо немедленно воспользоваться.
- В подвальных помещениях, туннелях, канализационных трубах с целью устранения активных протечек.
- Применяется при ремонтных работах, как в жилых зданиях, так и в конструкциях промышленного назначения.
- В качестве ремонтного раствора для заполнения поверхностных дефектов конструкций, швов и пр.

Особенности:

- Материал легок в применении.
- Быстро схватывается.
- Не дает осадки и не трескается.
- Не вызывает коррозию железобетонного армирования.
- Имеет превосходную адгезию.
- Имеет высокую устойчивость к механическим воздействиям.
- Состав позволяет применять поверх любой изоляционный материал.

Инструкция по применению:

- Раствор используется в диапазоне температур между +5 °C / +35 °C.
- Основания должны быть очищены от таких веществ, как: краска, масляные или битумные пятна и прочие материалы, препятствующие адгезии.
- Трещины и пустоты расширьте до глубины и ширины в 2 см и очистите от отделившихся частиц.
- В 1 кг порошка добавить 0,18 л чистой воды и разминая руками довести до консистенции теста.
- В течение 1 минуты необходимо придать раствору с консистенцией теста коническую форму и одним движением заделать место утечки воды.
- Удерживайте материал с неизменным давлением минимум 2 минуты, до того, как застынет раствор.

- Сразу же после применения удалить излишки.
- Сразу же после использования очистите инструменты.

Предупреждения:

Раствор изготовлен на цементной основе, по этой причине не вдыхайте порошок и избегайте контакта с глазами и кожей.

Хранение:

Храните в прохладном и сухом месте. Предохраняйте от влаги. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, в сухом месте - 12 месяцев.

Упаковка:

Пластмассовое ведро 5 кг.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Место производства	Турция
Температура нанесения	+5°C - +35°C
Пропорция смешивания	0,18л воды / 1 кг смеси
Рабочее время	1 минута
Внешний вид	смесь серого цвета
Расход	для объема в один литр около 2 кг.
Время окончательного затвердевания	2-3 минуты

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».