



MATRIX SATINE

Гладкая шелковисто-матовая акриловая краска

Высококачественная гладкая шелковисто-матовая акриловая краска для внутренних работ

Свойства:

- Шелковисто-матовая, прекрасно рассеивает свет
- Высокая степень укрывистости
- Паропроницаемая
- Обладает хорошей адгезией
- Выпускается в 3 базах для компьютерной колеровки
- Без органических растворителей, экологически чистая

Виды основ:

Готовая к применению высокоукрывистая шелковисто-матовая краска. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для внутренней отделки на подготовленные старые и новые минеральные основания: бетон, пенобетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки, гипсокартонные и фиброцементные плиты, декоративные штукатурки, шпаклеванные поверхности, поверхности со старой краской, обои под покраску.

Выполнение работ:

Перед применением перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11 или Д14. Краску наносить в 2 слоя с помощью валика или краскопульты. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°C до +35°C. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

однородная вязкая жидкость белого цвета

Состав:

смесь специальных высококачественных водных дисперсий акриловых смол с добавлением облагораживающих субстанций

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,3 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	0,25 кг/м ²
Время высыхания	4 часа
Уровень глянца	шелковисто - матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	2,5л, 7,5л, 15л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».