



MICRO STONE

Готовая фасадная эластичная штукатурка с мраморным зерном.

Готовая эластичная акриловая декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ с наполнителем из белого мелкого мраморного зерна

Свойства:

- Эластичная, устойчива к появлению трещин
 - Высокая степень укрывистости
 - Атмосферостойкая, паропроницаемая, водоотталкивающая
 - Скрывает дефекты основания
 - Устойчива к механическим повреждениям
- Долговечная, не вздувается, не трескается
- Без органических растворителей, экологически чистая

Виды основ:

Используется для наружных и внутренних работ. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для отделки стен из бетона, кирпича, известково-цементных, цементных, штукатурок, гипсовых поверхностей, гипсокартонных и фиброцементных плит.

Выполнение работ:

Перед применением перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11. Для получения хорошего сцепления рекомендуется дополнительно нанести кварцевый грунт FASAD PRIMER или QUARTZ PRIMER. При нанесении штукатурки, колерованной в насыщенные тона, кварцевый грунт необходимо колеровать в тон финишного покрытия. Наносить материал металлической кельмой на величину зерна, выравнивая поверхность. Рекомендуемая рабочая температура: от +5°C до +35°C. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

густая масса белого цвета с мраморными зёрнами

Состав:

смесь наполнителей и различных вспомогательных облагораживающих субстанций в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением мелкого мраморного зерна

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от +5°C до +35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,68 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	2,5 кг/м ²
Время высыхания	8 часов
Размер зерна	0,8-1,0 мм
Уровень глянца	матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	25кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».