



MILAGRO

Фасадное моделируемое покрытие

Моделируемое текстурное акриловое покрытие для фасадных и внутренних работ

Свойства:

- Выполняет декоративную и защитную функции
- Легко и равномерно наносится
- Скрывает мелкие дефекты основания
- Цвет белый, не желтеет. Возможна ручная и компьютерная колеровка
- Хорошо шлифуется
- Имеет хорошую адгезию к различным типам оснований
- Паропроницаемое
- Атмосферостойкое, водоотталкивающее
- Не содержит органических растворителей
- Экологически чистое

Виды основ:

Используется в качестве моделируемой массы для создания рельефной поверхности (с толщиной слоя до 2мм за один проход), воспроизведения эффекта «кракле», при работе со штампами (кожа крокодила и др.), трафаретными техниками и т.д. Рекомендуется также для внутренних и фасадных отделочных работ: выравнивания цементных, цементно-известковых, бетонных поверхностей, а также плит из гипсокартона, ДСП, ДВП, OSB. Позволяет получить идеально белую, гладкую, легко шлифующуюся, и готовую к покраске поверхность.

Выполнение

работ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, жира, старых покрытий, предварительно обработана укрепляющим грунтом Д 11. Перед применением тщательно перемешать. Покрытие наносить на поверхность толщиной слоя до 2 мм. В случае, если имеются значительные неровности или нужен выраженный рельеф - наносить несколькими слоями. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Время высыхания одного слоя 3 часа. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°C до +30°C. Наносить металлическим шпателем или пластиковой кельмой. После окончания работ инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

белая пастообразная масса

Состав:

смесь наполнителей и различных вспомогательных веществ в водных дисперсиях синтетических сополимеров

Срок и условия хранения:

12 месяцев от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,8 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	0,5-1,0 кг/м ²
Время высыхания	6 часов
Уровень глянца	матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 12 месяцев от даты выпуска
Упаковка	5кг, 15кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».