



MIRAGE PROFI

Декоративное покрытие с бархатистой текстурой и переливами шелка

Декоративное покрытие с бархатистой текстурой и оригинальным перламутровым эффектом

Свойства:

- Эффект шелка, бархата
- Изменяет оттенок в зависимости от освещения и угла зрения
- В зависимости от техники можно получить разнообразные рисунки
- Паропроницаемое
- Легкие загрязнения удаляются с поверхности мокрой губкой
- База SILVER, возможна колеровка
- Без органических растворителей, экологически чистое

Виды основ:

Готовая к применению перламутровая краска. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для внутренней декоративной отделки стен: на подготовленные старые и новые минеральные основания. Для дополнительной защиты и стойкости к мытью рекомендуется покрыть акриловым полуматовым лаком VARNISH PROTECT.

Выполнение работ:

Перед применением краску тщательно перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11. Для получения хорошего сцепления и равномерного рисунка рекомендуется дополнительно нанести кварцевый грунт QUARTZ PRIMER. С помощью пластиковой или нержавеющей малки нанести первый слой, равномерно распределяя материал по поверхности. После полного высыхания (4-6 часов) нанести второй слой материала, создавая разнонаправленными движениями малки оригинальный рисунок. Через 10-15 минут нержавеющей малкой пригладить поверхность, создавая дополнительные переливы и усиливая эффект бархатистости. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°C до +35°C. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

смесь перламутровых пигментов и синтетических сополимеров

Состав:

смесь минеральных наполнителей, армирующих волокон и акриловых сополимеров

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,1 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	0,2 кг/м ²
Время высыхания	4-6 часов
Уровень глянца	шелковисто - матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	5кг, 15кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».