



MIRAGE

Декоративное покрытие с бархатистой текстурой и оригинальным перламутровым эффектом

Декоративное покрытие для внутренних работ MIRAGE прекрасно подойдет поклонникам изысканного стиля. Особый шарм интерьеру придает неповторимая, похожая на бархат текстура поверхности с оригинальным металлическим и перламутровым эффектом

Свойства:

- Легкие загрязнения удаляются с поверхности влажной губкой
- Изменяет оттенки в зависимости от освещения и угла зрения
- Обладает бархатистой поверхностью, приятной на ощупь.
- В зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рисунки

Виды основ:

Готовая к применению высокоокрывающаяся матовая акриловая краска. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для наружных и внутренних работ на подготовленные старые и новые минеральные основания: бетон, пенобетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки, гипсокартонные и фиброцементные плиты, шпаклеванные поверхности, поверхности со старой краской. Краска подходит для использования на объектах всех типов: жилые дома, детские школьные и дошкольные учреждения, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, закрытые спортивные сооружения

Выполнение работ:

На подготовленную поверхность нанести краску MATRIX PREMIUM или грунт DECOR PRIMER, заколерованный в необходимый цвет.

Выбрав базу MIRAGE, хорошо размешать добавляемый в нее универсальный ручной краситель для получения необходимого цвета. Используя пластиковую или нержавеющую кельму нанести первый слой материала, равномерно распределяя продукт по всей поверхности. После полного высыхания (4-6 часов) нанести второй слой MIRAGE и с помощью пластиковой или нержавеющей кельмы создать на нем оригинальный рисунок, проходя инструментом в различных направлениях, получая при этом разные по фактуре и оттенку рельефы.

Через 10-15 минут нержавеющей кельмой разнонаправленными движениями пригладить поверхность, что создаст переливы и усилит эффект бархатистости. После высыхания полученный рисунок будет красиво переливаться и оттеняться при разном направлении света.

В качестве усиления защитного слоя рекомендуется использовать лак VARNISH PROTECT.

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,1 кг/л при t°=20°C
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	5 м ² /кг, (при нанесении в один слой 8 м ² /кг)
Время высыхания	6 часов
Уровень глянца	перламутровый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	1кг, 5кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».