



MURANO


Декоративное покрытие для внутренних работ MURANO – это Венецианская штукатурка, созданная с использованием натуральных минеральных наполнителей и акриловых связующих. Этот роскошный материал создает эффект полированного мрамора. Специальная формула позволяет добиваться насыщенных тонов при экономном расходе красителей. Колеровка производится универсальными красителями в количестве не более 6% от массы материала.



MURANO PEARL / MURANO GOLD

MURANO PEARL / MURANO GOLD — это специальное декоративное покрытие, созданное с использованием натуральных минеральных наполнителей, металлизированных пигментов и акриловых связующих. Материал обладает перламутровым эффектом, и наносится в качестве финишного слоя на декоративное покрытие MURANO.

MURANO PEARL / MURANO GOLD может также применяться в качестве самостоятельного декоративного покрытия. В таком случае оно наносится так же, как венецианская штукатурка Murano — в 2-3 слоя. Возможна комбинация с другими материалами ТМ «MegaArt», такими как MIRAGE, ILLUSION, PERSIA, GROTTO, TRAVERTINO STYLE, MARMORINO STYLE.



На подготовленную поверхность нанести грунт QUARTZ PRIMER (рис.1). Дождаться полного его высыхания.

MURANO наносится на идеально подготовленную поверхность. Перед нанесением добавить краситель или использовать компьютерную колеровку и тщательно перемешать. Первый укрывающий слой наносить шпателем из нержавеющей стали или малкой, задавая при этом оригинальный рисунок (рис. 2). Для получения более выразительного рисунка допускаются небольшие наплывы.

После полного высыхания (4-6 часов) поверхность необходимо обработать наждачной бумагой и нанести второй слой, чередуя мазки в разных направлениях (рис. 3). Через 2-3 часа можно приступить к нанесению третьего слоя разнонаправленными тонкими мазками, одновременно осуществляя полировку поверхности. При нанесении финишного слоя допускается добавить до 10% воды.

После полного высыхания для придания более глубокого рисунка, глянца, а также для усиления эффекта “стукко” рекомендуется обработать поверхность воском MURANO либо DECOR WAX. Воск наносят металлическим шпателем на поверхность тонким слоем разнонаправленными движениями (рис.4).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Применение: внутренние интерьеры

Состав: минеральные наполнители, акриловые сополимеры

Растворитель: вода

Удельный вес: 1,5 кг/л при $t^{\circ}=20^{\circ}\text{C}$

Разведение: водой до 10%

Фасовка: 1 кг, 5 кг, 15 кг

Хранение: min 2 года при t° от 5°C до 30°C

РАСХОД:

базовое покрытие MURANO - 350-500 г/м²

(в зависимости от техники нанесения и количества слоев)

финишное покрытие DECOR WAX MURANO — 26 м²/450 г

финишное покрытие DECOR WAX — 8-12 м²/л

ОСОБЕННОСТИ:

- высокая стойкость к загрязнениям
- выдерживает очистку щелочными моющими средствами

- обладает высокой прочностью
- в зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рисунки