



## PERSIA PROFi

### *Перламутровое покрытие с мелким бисером*

Декоративное покрытие с бархатистой текстурой и оригинальным перламутровым эффектом

#### **Свойства:**

- Перламутровое покрытие с частицами мрамора
- Обладает высокой прочностью, хорошей адгезией
- Выдерживает очистку моющими средствами
- Позволяет получить различные фактуры в зависимости от техники нанесения
- Высокая степень укрывистости
- База SILVER, возможна колеровка
- Без органических растворителей, экологически чистое

#### **Виды основ:**

Готовая к применению перламутровая краска. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для внутренней декоративной отделки стен: на подготовленные старые и новые минеральные основания.

#### **Выполнение работ:**

Перед применением перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11. Для получения хорошего сцепления и равномерного рисунка необходимо дополнительно нанести кварцевый грунт QUARTZ PRIMER. Наносить нержавеющей кельмой или шпателем на величину зерна. Через 10-15 мин. нержавеющей кельмой или шпателем пригладить поверхность в разных направлениях, создавая рисунок. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°C до +35°C. После использования инструменты вымыть водой.

#### **Внешний вид:**

однородная пастообразная перламутровая масса

#### **Состав:**

смесь перламутровых пигментов, минеральных наполнителей и синтетических сополимеров

#### **Срок и условия хранения:**

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

#### **Технические характеристики:**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Удельный вес | 1,3 г/см <sup>3</sup> |
| Растворитель | вода                  |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Разведение</b>      | до 10%                    |
| <b>Расход</b>          | 0,2-0,4 кг/м <sup>2</sup> |
| <b>Время высыхания</b> | 4 часов                   |
| <b>Уровень глянца</b>  | шелковисто - матовый      |

#### **Рекомендации:**

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Меры предосторожности</b> | При попадании в глаза промыть большим количеством воды                                                       |
| <b>Хранение</b>              | В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска |
| <b>Упаковка</b>              | 5кг, 15кг пластиковые ведра                                                                                  |

#### **ВНИМАНИЕ:**

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».