



# RIVIERA

Декоративное покрытие RIVIERA создает эффект гладкой патины, добавляя в Ваш интерьер гармонию и уют средиземноморских вилл. Создайте райский уголок у себя дома, отдохните от суеты и наслаждайтесь гармонией и комфортом домашнего уюта. Это экологически чистое покрытие специально создано для тех, кто интересуется новыми тенденциями в области дизайна, внутренней архитектуры и декора.





На подготовленную поверхность нанести грунт QUARTZ PRIMER (рис.1). Дождаться полного его высыхания.

Тщательно размешать белую базу и при помощи пластиковой или металлической кельмы нанести ее на стену, создавая легкие неровности и наплывы (рис. 2). Дождаться полного высыхания поверхности (24 часа). Обработать базовый слой наждачной бумагой и загрунтовать грунтом Д-14 (ТМ «MegaArt»). В материале присутствуют армирующие волокна, благодаря чему он предотвращает появление микротрещин.

Перед нанесением финишного покрытия DECOR WAX тщательно перемешать его, добавляя выбранный краситель, или окрасить его по компьютерной системе колеровки. Кистью или валиком нанести воск на базовый слой (рис.3).

Затем малярной перчаткой, губкой или шпателем растереть его до получения желаемого эффекта (рис. 4). Для получения современных покрытий можно использовать лаки-хамелеоны AZURE либо металлизированные воски SPECIAL WAX. После окончания работ рекомендуется проветрить помещение, чтобы воск быстрее высох. В качестве усиления защитного слоя рекомендуется использовать лаки VARNISH PROTECT.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Применение: внутренние интерьеры  
Состав: минеральные наполнители, армирующие волокна, акриловые сополимеры  
Растворитель: вода  
Удельный вес: 1,7 кг/л при  $t^{\circ}=20^{\circ}\text{C}$   
Разведение: водой до 10%  
Фасовка: 5 кг, 15 кг  
Хранение: min 2 года при  $t^{\circ}$  от  $5^{\circ}\text{C}$  до  $30^{\circ}\text{C}$

#### РАСХОД:

базовое покрытие RIVIERA -  $1 \text{ кг}/\text{м}^2$   
финишное покрытие DECOR WAX, SPECIAL WAX –  $10-12 \text{ м}^2/\text{л}$   
защитное покрытие: лаки VARNISH PROTECT -  $10-12 \text{ м}^2/\text{л}$   
(один слой)

#### ОСОБЕННОСТИ:

- выдерживает очистку моющими средствами
- скрывает дефекты подготовки поверхности
- легко ремонтируется и восстанавливается внешний вид
- в зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рельефы