



SAHARA PROFİ

Декоративное перламутровое покрытие с эффектом «песчаной бури»

Декоративное покрытие на основе перламутровой базы и кварцевых частичек с эффектом «песчаной бури»

Свойства:

- Перламутровое покрытие с кварцевыми частицами
- Легкое в нанесении
- Паропроницаемое
- Устойчиво к мытью
- Имеет хорошую адгезию к различным основаниям
- База SILVER, возможна колеровка
- Без органических растворителей, экологически чистое

Виды основ:

Готовая к применению перламутровая краска. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для внутренней декоративной отделки стен: на подготовленные старые и новые минеральные основания.

Выполнение работ:

Перед применением краску тщательно перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11 или виниловым грунтом Д14 и окрашена акриловой краской MATRIX PREMIUM или MATRIX SATINE. Наносить в 1 слой плоской широкой укороченной кистью произвольными движениями, равномерно распределяя кварцевые частицы по поверхности. Через 10-15 мин. чистой широкой кистью сгруппировать частицы, создавая оригинальные узоры на поверхности. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°C до +35°C. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

вязкая перламутровая жидкость с кварцевыми частицами

Состав:

смесь перламутровых пигментов, наполнителей и различных вспомогательных гидрофобных веществ в водном растворе акриловой эмульсии и полимерной дисперсии с добавлением мелкого кварцевого зерна

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,3 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	0,2 кг/м ²
Время высыхания	4 часов
Уровень глянца	шелковисто - матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	5кг, 15кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».