



Воск SPECIAL WAX

Специальный металлизированный воск для обработки декоративных покрытий внутри помещений. Представляет собой смесь специальных синтетических восков в водной дисперсии акрилового полимера с добавлением перламутровых и металлических пигментов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносится на сухую декоративную штукатурку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением тщательно перемешать. Допускается добавление универсальных красителей. Кистью или валиком нанести воск на базовый слой, затем малярной перчаткой или губкой растереть его до получения желаемого эффекта. Для подчеркивания фактуры рекомендуется обработать поверхность пластиковым шпателем. Для уменьшения металлического эффекта разбавить воском "DECOR WAX".

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Декоративно-защитное покрытие для декоративных штукатурок.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Инструменты после использования промыть водой.

СВОЙСТВА:

- обладает водоотталкивающими свойствами
- колеруется универсальными красителями
- не содержит органических растворителей
- экологически чистый

ОСОБЕННОСТИ:

- полупрозрачный
- ремонтпригодный
- поддается дополнительной полировке

РАСХОД:

8-10 м²/л

Упаковка: 1 л

Хранение: В герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.

Срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс: восковые эмульсии

Структура: гладкая

Степень блеска: шелковисто-глянцевая

Пигмент: перламутровые, металлизированные пигменты

Удельный вес: 1,1 кг/л

Время высыхания: 4-6 ч,
полная стабилизация через 24 дня.

Рекомендуемая рабочая t°: +10°C...+25°C

Рабочее время: 10-15 мин.

Разбавление: водой до 10%

Выпускаемые цвета: золото, серебро, медь, бронза, перламутр (GOLD, SILVER, CUPRUM, BRONZE, PEARL)