



TEXTURA

Структурная эластичная высокоукрывистая краска

Структурная эластичная высокоукрывистая краска на акриловой основе для наружных и внутренних работ, «антивандалная»

Свойства:

- Создает структурную поверхность
- Скрывает дефекты основания
- Высокая степень укрывистости
- Устойчива к механическим повреждениям
- Атмосферостойкая, паропроницаемая
- Имеет хорошую адгезию к различным основам
- Выпускается в 3 базах для компьютерной колеровки
- Без органических растворителей, экологически чистая

Виды основ:

Используется для наружных и внутренних работ. Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки. Применяется для отделки стен из бетона, газо/пенобетона, кирпича, известково-цементных, цементных, штукатурок, гипсовых поверхностей, гипсокартонных и фиброцементных плит.

Выполнение работ:

Перед применением перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11. Для получения хорошего сцепления и равномерного структурного рисунка рекомендуется дополнительно нанести кварцевый грунт FASAD PRIMER или QUARTZ PRIMER. Краску наносить с помощью текстурного валика или краскопульта в 1-2 слоя. В случае однослойного нанесения кварцевый грунт Fasad Primer или Quartz Primer необходимо заколеровать в тон финишного покрытия. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°C до +35°C. После использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:

однородная густая масса белого цвета

Состав:

смесь наполнителей и различных вспомогательных веществ в водной дисперсии акриловых полимеров с добавлением мелкого кварцевого зерна

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Технические характеристики:

Удельный вес	1,65 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 10%
Расход	0,7 - 1,0 кг/м ²
Время высыхания	6 часов
Размер зерна	0,1 мм
Уровень глянца	матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	4кг, 25кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».