TRAVERTINO STYLE

TRAVERTINO STYLE – это натуральное известковое покрытие, применяемое для внутренних и наружных работ. Этот материал как великолепно передает средневековый итальянский стиль, так и эффектно вписывается в современный интерьер. Продукт создает прочное, износостойкое и долговечное покрытие, а использование колерованных восков придаст дополнительный эффект, позволит добиться разнообразных цветовых оттенков и подчеркнет фактуру. Выпускается в двух базах - WHITE и BEIGE.







Декоративное покрытие следует наносить исключительно на качественное основание. Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. Ранее окрашенные поверхности следует очистить от старого отслаивающегося материала и зачистить шкуркой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны грунтом Kuf Temizleyici (TM Kale) или другими специальными средствами.

На подготовленную поверхность нанести грунт QUARTZ PRIMER или MegaArt Д-17 (рис.1). Дождаться полного его высыхания.

Нанесите 1-й слой материала шпателем из нержавеющей стали на величину зерна, равномерно распределяя продукт по всей поверхности (рис. 2). После полного высыхания первого слоя (8-12 часов) таким же образом нанесите второй слой материала.

Когда второй слой немного подсохнет (15-20 мин), процарапайте его узким металлическим шпателем, желательно в горизонтальном направлении, чтобы добиться имитации прожилок травертина (рис. 3). Перед полным высыханием заглянцуйте поверхность шпателем из нержавеющей стали (рис. 4).

Перед нанесением декоративного слоя рекомендуется загрунтовать поверхность грунтом MegaArt Д-14. Это облегчит нанесение финишного слоя и предохранит от возникновения стыковочных пятен.

В качестве декоративного и защитного слоя внутри помещений рекомендуется использовать разнообразные финишные материалы: DECOR WAX или аналогичные лессирующие воски (рис. 5, 6). Также возможно нанесение ранее колерованной базы TRAVERTINO STYLE с последующей обработкой финишными составами, что придаст дополнительный эффект. Для получения современных покрытий можно использовать краски-хамелеоны либо металлизированные краски серии IS7ANBUL (Kale). В качестве усиления защитного слоя рекомендуется использовать лаки VARNISH PROTECT. При производстве фасадных работ рекомендуется применение гидроизолирующих грунтов. Для создания финишного водоотталкивающего слоя рекомендуется применение гидрофобизатов .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Применение: фасады, внутренние интерьеры
Состав: известь, минеральные наполнители
Растворитель: вода
Удельный вес: 1,75 кг/л при t° =20°C
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 5 кг, 15 кг
Хранение: min 1 год при to от 5°C до 30°C

РАСХОД:
базовое покрытие TRAVERTINO STYLE - 1,8-2,2 кг/м^2
(в зависимости от выбранной технологии нанесения)
финишное покрытие DECOR WAX – 8-12 м^2/л
защитное покрытие: лак VARNISH PROTECT – 10-12 м^2/л
(один слой)

ОСОБЕННОСТИ:
· стойкость к атмосферным осадкам

· обладает высокой прочностью

· выдерживает очистку щелочными моющими средствами

· обладает противогрибковыми свойствами