

Прозрачный акриловый лак «Varnish Protect» (new)

Торговая марка MegaArt*

Компонент трехслойной системы декоративного покрытия для внутренней отделки Megaflox



VARNISH PROTECT - прозрачный защитный полуглянцевый акриловый лак, применяется в качестве финишного покрытия. Лак предназначен для внутренних работ. В системе **Megaflox** применение этого лака предохраняет поверхность от загрязнений и делает ее стойкой к мытью моющими дезинфицирующими средствами.

Свойства:

- не содержит органических растворителей,
- экологически чистый,
- не меняет оттенок и структуру поверхности,
- создает прозрачное, эластичное и высокопрочное покрытие,
- обладает хорошей адгезией к различным типам оснований,
- стойкий к мытью моющими дезинфицирующими средствами.

Область применения: **Varnish Protect** используется в качестве одного из компонентов декоративного покрытия **Megaflox** для внутренних отделочных и реставрационных работ в жилых и общественных помещениях (в том числе коммерческих) для получения специального декоративного эффекта. Лак наносится на все виды поверхностей:

- поверхности с уже нанесенными флоками **Megaflox**,
- старые и новые бетонные поверхности,
- все виды минеральных штукатурок,
- пенобетон, гипсокартон,
- камень, кирпич, ДСП, старую краску,
- деревянные и покрытые антикоррозийным грунтом металлические поверхности.

Выполнение работ:

Лак наносить кистью или валиком. Для достижения дополнительного эффекта в лак можно добавлять блестки, слюду, пудры, перламутры или глиттеры. Также допускается нанесение второго слоя лака для увеличения износостойкости покрытия.

Технические характеристики: (при температуре 20 °C и относительной влажности 60%):

Цвет	Прозрачный, возможна колеровка
Основа	Водоэмульсионный акриловый полимер
Расход	0,130 кг/кв.м
pH	6-8
Время высыхания	Высыхание на отлип 2-4 часа. Полное высыхание 24 часа. При повышенной влажности и более низкой температуре, указанное время может увеличиваться
Паропроницаемость – SD (м) (TS EN ISO 7783-2)	<0.170
Температура нанесения	(+5 °C) – (+35 °C)
Температура хранения	(+5 °C) – (+35 °C)
Область применения	Внутренняя и наружная отделка
Срок хранения	24 мес. в закрытой оригинальной упаковке
Упаковка	Пластиковые банки 15кг
Страна производитель	Россия
Область применения	Внутренняя отделка
Срок хранения	24 мес. от даты производства в закрытой оригинальной упаковке



www.megapolis.site

Состав:

Вода	55,00%
Водоземulsionный акриловый полимер	35,00%
Загуститель	1,50%
Биоцид	0,50%
Пеногаситель	1,00%
Облагораживающие субстанции	7,00%
Пеногаситель	1,00%
Облагораживающие субстанции	6,50%

Хранение:

- Хранится в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5 °C не выше +35 °C, относительной влажности воздуха не более 70%, на расстоянии не менее одного метра от источников тепла.
- Срок хранения **Varnish Protect** в упаковке производителя не менее 24 месяцев со дня изготовления.

Информация по транспортировке: **Varnish Protect** транспортируется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов.

- Перевозка по суше (класс ADR/RID): не регулируется.
- Перевозка по морю (класс IMDG): не регулируется.
- Воздушные перевозки (класс ICAO/ICATA): не регулируется.
- Классификация опасного груза: **Не классифицируется как опасный груз.**

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновении большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь к технолог или менеджером ООО «Кале Колор».



www.megapolis.site