



ШПАКЛЕВКА Д 60

Готовая финишная акриловая шпатлевка.

Готовая финишная акриловая шпатлевка (моделируемая масса) для внутренних работ

Свойства:

- Легко и равномерно наносится
- Не желтеет
- Хорошо шлифуется
- Имеет хорошую адгезию к различным типам оснований
- Не содержит органических растворителей
- Экологически чистая

Виды основ:

Финишная шпаклевка Д 60 используется для внутренних отделочных работ: выравнивание цементных, цементно-известковых, бетонных поверхностей, а также плит из гипсокартона, ДСП, ДВП, OSB. Позволяет получить идеально белую, гладкую, легко шлифующуюся и готовую к покраске, поверхность. Также Д60 рекомендуется использовать как моделируемую массу в качестве декоративной штукатурки при создании рельефной поверхности, воспроизведении эффекта «кракле», при работе со штампами (кожа крокодила и др.), трафаретными техниками.

Выполнение работ:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, жира, старых покрытий, предварительно обработана укрепляющим грунтом Д 11. Перед применением тщательно перемешать. Шпаклевку наносить на поверхность толщиной слоя до 2 мм. В случае, если имеются значительные неровности - наносить Д 60 несколькими слоями. Время высыхания одного слоя 3 часа. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°C до +35°C. Наносить металлическим шпателем.

Внешний вид:

однородная густая вязкая масса белого цвета

Состав:

смесь наполнителей и различных вспомогательных веществ в водных дисперсиях синтетических сополимеров

Срок и условия хранения:

24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре при температуре от + 5°C до + 35°C

Удельный вес	1,95 г/см ³
Растворитель	вода
Разведение	до 5%
Расход	0,3-0,5 кг/м ²
Время высыхания	2 часа
Уровень глянца	матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0° С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Упаковка	1,5л 4л, 17л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».